

Baustelle / Tätigkeit:



ultan Cristan

Steinkristallisatoren, Basis Hexafluorosilikate

Produkt-Code: GH40

Diese Steinkristallisatoren sind saure Flüssigkeiten, die unverdünnt zur verfestigenden Oberflächenbehandlung von Steinfußböden oder zur Isolierung und Neutralisation von Putzen und verglasten Mineralfarben-Anstrichen eingesetzt werden. Die Produkte können u.a. Hexafluorosilikate, Tenside, geringe Mengen an Säuren, Hilfsstoffe, Wachse, Farbzusätze und Parfümöle enthalten. Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit dem Produkt.



Gefahren für Mensch und Umwelt

Einatmen kann zu Gesundheitsschäden führen.
Verursacht Verätzungen.
Bildet mit starken Säuren gefährliche Dämpfe .
Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden!

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeiten bei Frischluftzufuhr, vor allem im Bodenbereich! Verschlüsse vorsichtig öffnen! Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen vermeiden! Gefäße nicht offen stehen lassen! Vorratsmenge auf einen Schichtbedarf beschränken!
Nicht mit anderen Produkten oder Chemikalien mischen! Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Vorbeugender Hautschutz erforderlich. Produktreste von der Haut entfernen! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen!
Hautpflegemittel verwenden! Verunreinigte Kleidung wechseln! Nach Arbeitsende Kleidung wechseln! Dosierung und Anwendungshinweise sorgfältig beachten.
Beschäftigungsbeschränkungen beachten!
Augenschutz: Bei Spritzgefahr: Korbbrille!
Handschutz: Handschuhe aus Polychloropren, Nitril.
Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert!
Atemschutz: Gasfilter B1 (grau)
Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden:
Körperschutz: Beim Verdünnen oder Abfüllen: Kunststoffschürze! Bei Umgang mit ätzenden Produkten säurebeständige Schürze und Stiefel oder (Einweg-)Chemikalienschutzanzug tragen.



Verhalten im Gefahrenfall

Mit saugfähigem Material (z.B. Wischlappen) aufnehmen und entsorgen! Bei Auslaufen/Verschütten großer Mengen: Mit säurebindendem Material (z.B. Kalksteinmehl) aufnehmen, entsorgen und Reste mit Wasser wegspülen! Produkt ist nicht brennbar. Bei Erhitzung entstehen gefährliche Dämpfe! Brandbekämpfung nur mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät und Spezialanzug!

Zuständiger Arzt:

Unfalltelefon:

Erste Hilfe

Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen.

Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen!

Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. 15 Minuten mit Wasser spülen.

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen, nichts zu trinken geben. Keine Hausmittel.

Ersthelfer:



Sachgerechte Entsorgung

Nicht in Regenwasserkanalisation gelangen lassen.

Zur Entsorgung sammeln in: